

ASPERSOR RAIN BIRD 48 H

ASPERSOR PLÁSTICO DE IMPACTO, CÍRCULO COMPLETO DE 3/4" (19 mm)

El aspersor de Rain Bird 48H está diseñado para brindarle una durabilidad, rendimiento y valor inigualables. El robusto diseño de plástico también cuenta con boquillas de ajuste rápido con código de colores para un fácil mantenimiento y adaptación a sus necesidades.



CARACTERÍSTICAS

▲ Diseño duradero

- Cuerpo y brazo de plástico que proporcionan una mayor asequibilidad.
- Muelle de acero inoxidable y pasador de fulcro.
- Excelente resistencia química y arenosa.

BENEFICIOS

▲ Amplio rango de caudales

- Cuenta con 5 boquillas delanteras, 2 boquillas esparcidoras y un tapón que permite flexibilidad de diseño.
- Las arandelas de PTFE permiten un mejor rendimiento a presiones más bajas.



















ESPECIFICACIONES

- ▲ Presión de operación: 30 a 80 PSI
- ▲ Rango del caudal: 4.2 a 14.2 GPM
- ▲ Radio: 13.4 a 18.3 metros
- ▲ Cuerpo del aspersor:
Rosca macho de 3/4" NPT plástico (19 mm).
- ▲ Ángulo de trayectoria: 23°
- ▲ Tamaño de boquillas:
 - Negra (3.97 mm)
 - Café (4.37 mm)
 - Amarilla (4.76 mm)
 - Morada (5.16 mm)
 - Naranja (5.56 mm)

ESPECIFICACION TECNICA ASPERSOR IMPACTO 48H

DATOS DE RENDEMIENTO



BOQUILLA ESPARCIDORA	BOQUILLA	PRESIONES Y CAUDALES DE OPERACIÓN (GPM)											
		RADIO (M)											
		30 psi	35 psi	40 psi	45 psi	50 psi	55 psi	60 psi	65 psi	70 psi	75 psi	80 psi	
NARANJA 	Negra: 5/32" (3.97mm) 		4.22	4.50	4.82	5.03	5.37	5.54	5.81	6.04	6.22	6.46	
			13.4	14	14	14.6	15.2	15.2	15.2	15.5	15.5	15.5	
	Café: 11/64" (4.37mm) 		5.02	5.48	5.78	6.17	6.44	6.67	7.09	7.33	7.58	7.84	
			14	14.6	15.2	15.5	15.5	15.5	15.8	16.5	16.5	16.8	
	Amarilla: 3/16" (4.76mm) 		5.43	5.88	6.26	6.68	7.10	7.47	7.70	8.15	8.45	8.72	8.97
			14	14.3	15.2	15.5	15.8	15.8	15.8	16.2	16.5	16.8	16.8
	Morada: 13/64" (5.16mm) 		6.18	6.68	7.22	7.67	8.12	8.54	8.93	9.27	9.66	10	10.31
			14.9	15.2	15.8	15.8	16.2	16.5	16.8	17.1	17.1	17.4	17.4
	Naranja: 7/32" (5.56mm) 		7.1	7.69	8.27	8.81	9.29	9.78	10.25	10.73	11	11.46	11.8
			14.6	15.2	15.2	16.5	16.5	17.4	17.7	17.7	17.7	17.7	18
	3/32" (2.38 mm) VERDE 	Negra: 5/32" (3.97mm) 		5.40	5.77	6.16	6.54	6.84	7.18	7.46	7.72	7.97	8.28
				13.4	14	14	14.3	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.5
		Café: 11/64" (4.37mm) 		6.25	6.69	7.16	7.58	7.91	8.26	8.61	8.97	9.17	9.51
				13.4	14	14.6	14.9	15.2	15.2	15.5	15.8	16.2	16.5
		Amarilla: 3/16" (4.76mm) 		6.40	7.00	7.53	7.98	8.45	8.94	9.26	9.70	10.09	10.35
			13.4	13.7	14.3	14.9	15.2	15.8	16.2	16.5	16.5	17.1	17.1
Morada: 13/64" (5.16mm) 			7.26	7.90	8.40	8.98	9.46	9.94	10.27	10.85	11.23	11.69	12.01
			14	14.6	15.2	15.5	15.8	16.2	16.5	16.5	17.1	17.1	17.4
Naranja: 7/32" (5.56mm) 			8.22	8.91	9.49	10.19	10.7	11.19	11.8	12.1	12.72	12.95	13.56
			14.3	14.9	15.5	15.8	16.5	16.5	17.1	17.7	18	18.3	18.3
1/8" (3.18 mm) AZUL 		Negra: 5/32" (3.97mm) 		5.91	6.32	6.72	7.10	7.46	7.76	8.11	8.39	8.75	8.99
				12.8	13.7	14	14	14	14.3	14.6	14.6	14.6	14.9
		Café: 11/64" (4.37mm) 		6.73	7.24	7.66	8.1	8.4	8.88	9.32	9.59	9.92	10.25
				13.4	13.7	14	14.6	14.9	15.2	15.2	15.5	15.5	15.8
		Amarilla: 3/16" (4.76mm) 		6.89	7.43	8.02	8.54	9.01	9.37	9.89	10.31	10.66	11.08
			13.4	13.4	14	14.6	15.2	15.8	15.8	15.8	16.5	16.8	16.8
	Morada: 13/64" (5.16mm) 		7.70	8.34	8.91	9.46	10.04	10.54	11.04	11.50	11.95	12.33	12.75
			13.7	14.3	14.9	15.2	15.8	16.5	16.5	17.1	17.1	17.4	17.7
	Naranja: 7/32" (5.56mm) 		8.63	9.27	10.03	10.63	11.19	11.84	12.3	12.87	13.29	13.85	14.24
			14	14.6	15.2	15.8	16.5	17.1	17.1	17.4	17.7	17.7	18.3